

Especificações Técnicas

Vinil Alto Tráfego

Especificações Técnicas e Características:

Composição: 100% PVC

Espessura: 14mm

Dimensões: Largura: 1,00 m
Comprimento: 12,00 m
Total em m²: 12,00 m²

Peso: 6,020 kg/m²

Cores: Preto, Grafite, Cinza, Vermelho e Azul Royal.

- Base antiderrapante em PVC;
- Maior resistência aguentando um grande fluxo de pessoas;
- Produto flexível.

Aplicação:

O tapete Alto Tráfego é recomendado para locais com alto fluxo de circulação

Limpeza e Manutenção:

1. Limpeza diária, sacudir o tapete até retirar a sujeira solta ou com aspirador de pó;
2. Limpar o costado do produto com sabão neutro;
3. Periodicamente usar lavadores de alta pressão;
4. Não utilizar solventes;
5. Secá-lo em superfície plana;
6. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o produto no piso;
7. Não armazene dobrado;
8. A frequência de limpeza depende do local onde estará o produto.

Observação: *PROIBIDO o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.*

Garantia:

O Vinil Alto tráfego possui garantia de 1 ano para defeitos de fabricação ⇔ Uso obrigatório de borda flex.

Dimensões poderão sofrer variações de até 2% conforme portaria INMETRO n°01, de 07 de janeiro de 1998.



Foto Ilustrativa

ET1VIN005:002
Data:22/09/2023

Especificações Técnicas

Vinil Alto Tráfego

Especificações Técnicas e Características:

Composição: 100% PVC

Espesor: 14mm

Dimensiones: Ancho: 1,00 m
Largura: 12,00 m
M² totales: 12,00 m²

Peso: 6,020 kg/m²

Corazones: Negro, grafito, gris, rojo y azul real.

- Base de PVC antideslizante;
- Mayor resistencia para soportar un gran flujo de personas;
- Producto flexible.

Aplicación:

La alfombra High Traffic se recomienda para lugares con alto flujo de circulación

Limpieza y mantenimiento:

1. Limpeza diária, sacudir o tapete até retirar a sujeira solta ou com aspirador de pó;
2. Limpar o costado do produto com sabão neutro;
3. Periodicamente usar lavadores de alta pressão;
4. Não utilizar solventes;
5. Secá-lo em superfície plana;
6. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o produto no piso;
7. Não armazene dobrado;
8. A frequência de limpeza depende do local onde estará o produto.

Observação: PROIBIDO o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superficies.

Garantía:

El vinilo de alto tráfico tiene una garantía de 1 año por defectos de fabricación Uso obligatorio de borde flexible.

Las dimensiones pueden variar hasta en un 2% según la Ordenanza INMETRO Nº 01, del 7 de enero de 1998.



Foto Ilustrativa

Especificações Técnicas

Vinil Alto Tráfego

Especificações Técnicas e Características:

Composition: 100% PVC

Thickness: 14mm

Dimensions: Width: 1,00 m
Length: 12,00 m
Total in m²: 12,00 m²

Weight: 6,020 kg/m²

Cores: Black, Graphite, Grey, Red and Royal Blue.

- Non-slip PVC base;
- Greater endurance to withstand a large flow of people;
- Flexible product.

Application:

The High Traffic mat is recommended for places with high circulation flow

Cleaning and Maintenance:

1. Limpeza diária, sacudir o tapete até retirar a sujeira solta ou com aspirador de pó;
2. Limpar o costado do produto com sabão neutro;
3. Periodically use high-pressure washers;
4. Do not use solvents;
5. Dry it on flat surface;
6. Make sure the place is clean and dry before putting the product back on the floor;
7. Do not store folded;
8. The frequency of cleaning depends on where the product will be.

Note: *FORBIDDEN to use any type of solvent, thinner, alcohol, alkaline detergents typical for cleaning surfaces.*

Warranty:

The High Traffic Vinyl has a 1-year warranty for manufacturing defects Mandatory use of flex edge.

Dimensions may vary by up to 2% according to INMETRO Ordinance No. 01, of January 7, 1998.



Illustrative Photo